

MARK V™ Premium

С ProConnect™ для красок,
огнестойких покрытий и нанесения штукатурок безвоздушным способом



ДОСТОИНСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

- БЫСТРОТА: нанесение штукатурок со скоростью покраски безвоздушным напылением
- ЧИСТОТА: практически отсутствует разлет материалов
- ПРОСТОТА: очищает быстро в автоматическом режиме

МАТЕРИАЛЫ

Латекс - Эмульсии - Акриловые краски - Эпоксидные составы - Шпаклевки - Огнестойкие покрытия -
Штукатурки для внутренних работ



MARK V™

Серия Premium с ProConnect™ для красок, огнестойких покрытий и нанесения штукатурок безвоздушным способом

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Пистолет-распылитель
289605 Синий краскопульт 289605 TexSpray™ с защитным устройством RAC X и наконечником 531

Фильтры для насоса модели Easy Out™

244071 ячеек, серый
244067 ячеек, черный
244068 100 ячеек, синий
244069 200 ячеек, красный

Впускной фильтр грубой очистки Mark V

189920 металлический

Шланги (230 бар)

240797 3/8" x 15 м
241275 3/8" x 30 м

Оплетка (230 бар)

238358 3/16" x 0,9 м
238959 3/16" x 1,4 м
238359 3/16" x 1,8 м
277249 Шланг в оплетке BlueMax™ II 1/4" x 0,9 м

Переходники

159841 Переходник 1/4"(F) x 3/8"(M)
189018 Поворотное соединение пистолета-распылителя

Комплект Texspray

289611 Комплект Texspray 289611, шланг 3/8" x 15 м, гибкий шланг, защитное устройство RAC X и наконечник 531

Насос ProConnect

287928 Решетка насоса

Бункер

287987 комплект бункера на 90 л
289587 Ролик для мешков

Комплект гибких всасывающих шлангов

243167 комплект всасывающего устройства для емкости

Удлинители наконечников PRO

с защитным устройством RAC X
287019 25 см
287020 40 см
287021 50 см
287022 75 см

Распылитель на стойке CleanShot™

287026 90 см с RAC X
287027 180 см с RAC X

Наконечники

и защитные устройства
FFAXXX сопло для тонкой отделки
FFAXXX Green RAC X
PAAXXX Сопло для безвоздушной профессиональной окраски
PAAXXX Blue RAC X
HDAXXX RAC X WideRac,
для больших поверхностей
WA12XX защитное устройство RAC X

Защитные устройства


243161 защитное устройство RAC 5
246215 защитное устройство RAC X

Жидкости


206994 TSL™ 0,25 л
253574 Pump Armor™ 1 л
245133 Pump Armor 3,8 л



1 Отвинтить трубопровод подачи краски



2 Откинуть защелку, которая удерживает переднюю крышку



3 Удалить шпильку. Решетка насоса свободна.



Система фильтров Easy Out™



AutoClean™ 2 + разгрузочный клапан повышенной прочности

Теперь полностью автоматизированный. Подсоедините распылитель и переведите разгрузочный клапан повышенной прочности в положение AutoClean. Система сделает все остальное: во время выполнения вами других операций по очистке, система произведет очистку распылителя, шланга, фильтров и корпуса в автономном режиме!



Привод и SmartControl™ 2.0

Установка управляется высокопроизводительным бесщеточным двигателем DC.

- Экономия энергоресурсов!

Система SmartControl позволяет использовать привод лишь когда необходима подача давления
- Позволяет мгновенно повышать давление в наконечнике и поддерживает высокую точность давления
- Цифровой дисплей, отображающий номинальное давление, счетчик литров и коды ошибок: ВСЕ - НАЖАТИЕМ ОДНОЙ КНОПКИ

Стойка TiltBack™

Удобная емкость - замена, очистка и обслуживание

Насос Endurance™

Надежный поршневой насос Graco. Низкое расположение

фильтра для улучшенного всасывания материалов без кавитации. Впускной патрубок HandTight™ и насосный агрегат: позволяет очистить клапаны за пару минут без отрыва от работы и без применения специальных инструментов!



УНИКАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ НАСОСА

Снять и заменить всю решетку насоса: на рабочем месте - без инструмента - за считанные секунды

MARK V™ Premium ProConnect™

СПЕЦИФИКАЦИИ

www.pro-connect.eu



Номера позиций деталей:

для Европы - 220 В	249905
для Италии, Дании, Швейцарии - 220 В	249907
для Великобритании - 110 В	249906
Макс. размер сопла	с краской: 0,035" - со штукатуркой: 0,037"
Подача - л/мин (галл./мин)	с краской: 4,3 (1,2) - со штукатуркой: * до 5,5 (до 1,45)
Макс. давление - бар (psi)	230 (3300)
Вес - кг (фунты)	59 (130)
Исполнение SmartControl™	2,0
Тип привода	бесщеточный постоянного тока, коллектор с наклонным электрическим полем
Мощность привода - кВт	1,65
Требования к генератору - кВт	5

* Скорости подачи рассчитаны на различные марки штукатурки. Керамические шарики с меньшим внутренним диаметром обеспечивают более высокую скорость подачи для штукатурок, чем шарики из нержавеющей стали для красок.

Поставляется в комплекте и готов к работе!

Типовой ящик с принадлежностями: SmartControl™, AutoClean™, ProConnect™, 289605 синий краскопульт для фактурных покрытий с защитным устройством HandTite™ RAC X™ и поворотными соплами HDA527 и HDA531, гибкий шланг 277249 BlueMax™ II 1/4" x 0,90 м, шланг 240797 BlueMax II 3/8" x 15 м, поворотное устройство для краскопульта 189018, набор клапанов и седел для распыления краски SST, TSL™ 0,25 л 206994, универсальный ударник 197193 и разводной ключ 111733.